



**Baureihen NO-BREAK KS®-SB 400V/50Hz**

Typ	USV-Leistung		NEA Leistung		Abmaße Aggregat			Gewicht (kg)	Kraftstoff- verbrauch l/h
	kVA	kW	kVA	kW	L (mm)	B (mm)	H (mm)		
NO-BREAK KS®5 SB	200	160	150	250	4600	1700	2162	7256	71
NO-BREAK KS®5 SB	300	240	200	160	5000	1700	2147	7265	92
NO-BREAK KS®5 SB	400	320	300	240	5500	1700	2085	13966	184
NO-BREAK KS®5 SB	500	400	300	240	5800	1700	1896	14876	233
NO-BREAK KS®5 SB	500	400	500	400	6000	1700	2125	15191	241
NO-BREAK KS®5 SB	600	480	600	480	6365	1950	2357	21138	374
NO-BREAK KS®5 SB	800	640	400	320	6365	1950	2357	21138	374
NO-BREAK KS®5 SB	1250	1000	450	360	7000	1750	2557	23368	398
NO-BREAK KS®5 SB	1250	1000	750	592	7000	1750	2557	23368	469
NO-BREAK KS®5 SB	1700	1360	300	240	7000	1750	2557	23368	469
NO-BREAK KS®5 SB	1750	1400	750	600	8000	1750	2400	28268	560

Andere Spannungsebenen auf Anfrage

Bitte beachten Sie, dass das Verhältnis zwischen USV- und NEA-Leistung kundenspezifisch angepasst werden kann. Falls Sie eine andere Aufteilung benötigen, sprechen Sie uns bitte an.